


# GERADE ADAPTER STRAIGHT ADAPTORS

BSP - Zylindrisch - Männlich mit 60°-Konus und  
angedrehter Dichtkante Form B  
NPT - Männlich mit 60°-Konus  
Andere Größen auf Anfrage!

BSP - Male with 60°-Cone and Sealing Shoulder  
Form B  
NPT - Male with 60°-Cone  
Other sizes on request!



## Reihe / Series A

Druck Pressure	Gewinde Thread		Ca. Maße Approx. Dimensions					Bestellzeichen Order-Code
PN	G = BSP	G1 = NPT	L	L1	L2	D	SW	
400	1/8"-28	1/8"-27	24,5	8	10,0	4,0	14	1052810-02-02
400	1/4"-19	1/4"-18	32,5	10	15,0	6,0	19	1052810-04-04
400	3/8"-19	3/8"-18	38,0	12	15,3	9,0	22	1052810-06-06
400	1/2"-14	1/2"-14	43,0	14	20,0	12,5	27	1052810-08-08
400	3/4"-14	3/4"-14	47,0	16	20,0	17,5	32	1052810-12-12
400	1"-11	1"-11,5	54,5	18	25,0	22,5	41	1052810-16-16
200	1 1/4"-11	1 1/4"-11,5	66,0	20	25,5	30,0	50	1052810-20-20
200	1 1/2"-11	1 1/2"-11,5	64,0	22	26,0	37,0	55	1052810-24-24
100	2"-11	2"-11,5	66,0	25	26,0	45,0	70	1052810-32-32

## Reihe / Series B

Druck Pressure	Gewinde Thread		Ca. Maße Approx. Dimensions					Bestellzeichen Order-Code
PN	G = BSP	G1 = NPT	L	L1	L2	D	SW	
400	1/8"-28	1/4"-18	30,0	8	15,0	4,0	14	1052810-02-04
400	1/4"-19	1/8"-27	27,5	10	10,0	4,0	19	1052810-04-02
400	1/4"-19	3/8"-18	33,0	10	15,3	6,0	19	1052810-04-06
400	1/4"-19	1/2"-14	40,0	10	20,0	6,0	22	1052810-04-08
400	3/8"-19	1/4"-18	35,5	12	15,0	7,0	22	1052810-06-04
400	3/8"-19	1/2"-14	42,0	12	20,0	9,0	22	1052810-06-08
400	3/8"-19	3/4"-14	42,0	12	20,0	9,0	27	1052810-06-12
400	1/2"-14	1/4"-18	40,0	14	15,0	7,0	27	1052810-08-04
400	1/2"-14	3/8"-18	40,0	14	15,3	9,0	27	1052810-08-06
400	1/2"-14	3/4"-14	45,0	14	20,0	12,0	27	1052810-08-12
400	1/2"-14	1"-11,5	50,0	14	25,0	12,5	36	1052810-08-16
400	3/4"-14	1/2"-14	45,0	16	20,0	12,5	32	1052810-12-08
400	3/4"-14	1"-11,5	52,0	16	25,0	17,5	36	1052810-12-16
400	1"-11	3/8"-18	45,0	18	15,3	9,0	41	1052810-16-06
400	1"-11	1/2"-14	50,0	18	20,0	12,5	41	1052810-16-08
400	1"-11	3/4"-14	50,0	18	20,0	15,0	41	1052810-16-12