


# GERADE ADAPTER STRAIGHT ADAPTORS



EDELSTAHL / STAINLESS STEEL  
VERBINDUNGSTECHNIK  
FLUID CONNECTORS

BSP - Zylindrisch - Männlich mit 60°-Konus und  
angedrehter Dichtkante Form B  
NPT - Männlich mit 60°-Konus  
Andere Größen auf Anfrage!

BSP - Male with 60°-Cone and Sealing Shoulder  
Form B  
NPT - Male with 60°-Cone  
Other sizes on request!



## Reihe / Series A

| Druck<br>Pressure | Gewinde<br>Thread |             | Ca. Maße<br>Approx. Dimensions |    |      |      |    | Bestellzeichen<br>Order-Code |
|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|----|------|------|----|------------------------------|
| PN                | G = BSP           | G1 = NPT    | L                              | L1 | L2   | D    | SW |                              |
| 400               | 1/8"-28           | 1/8"-27     | 24,5                           | 8  | 10,0 | 4,0  | 14 | 1052810-02-02                |
| 400               | 1/4"-19           | 1/4"-18     | 32,5                           | 10 | 15,0 | 6,0  | 19 | 1052810-04-04                |
| 400               | 3/8"-19           | 3/8"-18     | 38,0                           | 12 | 15,3 | 9,0  | 22 | 1052810-06-06                |
| 400               | 1/2"-14           | 1/2"-14     | 43,0                           | 14 | 20,0 | 12,5 | 27 | 1052810-08-08                |
| 400               | 3/4"-14           | 3/4"-14     | 47,0                           | 16 | 20,0 | 17,5 | 32 | 1052810-12-12                |
| 400               | 1"-11             | 1"-11,5     | 54,5                           | 18 | 25,0 | 22,5 | 41 | 1052810-16-16                |
| 200               | 1 1/4"-11         | 1 1/4"-11,5 | 66,0                           | 20 | 25,5 | 30,0 | 50 | 1052810-20-20                |
| 200               | 1 1/2"-11         | 1 1/2"-11,5 | 64,0                           | 22 | 26,0 | 37,0 | 55 | 1052810-24-24                |
| 100               | 2"-11             | 2"-11,5     | 66,0                           | 25 | 26,0 | 45,0 | 70 | 1052810-32-32                |

## Reihe / Series B

| Druck<br>Pressure | Gewinde<br>Thread |          | Ca. Maße<br>Approx. Dimensions |    |      |      |    | Bestellzeichen<br>Order-Code |
|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------|----|------|------|----|------------------------------|
| PN                | G = BSP           | G1 = NPT | L                              | L1 | L2   | D    | SW |                              |
| 400               | 1/8"-28           | 1/4"-18  | 30,0                           | 8  | 15,0 | 4,0  | 14 | 1052810-02-04                |
| 400               | 1/4"-19           | 1/8"-27  | 27,5                           | 10 | 10,0 | 4,0  | 19 | 1052810-04-02                |
| 400               | 1/4"-19           | 3/8"-18  | 33,0                           | 10 | 15,3 | 6,0  | 19 | 1052810-04-06                |
| 400               | 1/4"-19           | 1/2"-14  | 40,0                           | 10 | 20,0 | 6,0  | 22 | 1052810-04-08                |
| 400               | 3/8"-19           | 1/4"-18  | 35,5                           | 12 | 15,0 | 7,0  | 22 | 1052810-06-04                |
| 400               | 3/8"-19           | 1/2"-14  | 42,0                           | 12 | 20,0 | 9,0  | 22 | 1052810-06-08                |
| 400               | 3/8"-19           | 3/4"-14  | 42,0                           | 12 | 20,0 | 9,0  | 27 | 1052810-06-12                |
| 400               | 1/2"-14           | 1/4"-18  | 40,0                           | 14 | 15,0 | 7,0  | 27 | 1052810-08-04                |
| 400               | 1/2"-14           | 3/8"-18  | 40,0                           | 14 | 15,3 | 9,0  | 27 | 1052810-08-06                |
| 400               | 1/2"-14           | 3/4"-14  | 45,0                           | 14 | 20,0 | 12,0 | 27 | 1052810-08-12                |
| 400               | 1/2"-14           | 1"-11,5  | 50,0                           | 14 | 25,0 | 12,5 | 36 | 1052810-08-16                |
| 400               | 3/4"-14           | 1/2"-14  | 45,0                           | 16 | 20,0 | 12,5 | 32 | 1052810-12-08                |
| 400               | 3/4"-14           | 1"-11,5  | 52,0                           | 16 | 25,0 | 17,5 | 36 | 1052810-12-16                |
| 400               | 1"-11             | 3/8"-18  | 45,0                           | 18 | 15,3 | 9,0  | 41 | 1052810-16-06                |
| 400               | 1"-11             | 1/2"-14  | 50,0                           | 18 | 20,0 | 12,5 | 41 | 1052810-16-08                |
| 400               | 1"-11             | 3/4"-14  | 50,0                           | 18 | 20,0 | 15,0 | 41 | 1052810-16-12                |